BOIS DE POLOGNE

TEESOURCING



BOIS EXTERIEUR 2019

bois rabotés - gamme jardin - accessoires

FSC
www.fsc.org
FSC® C136138

La marque de la gestion forestière responsable

1218

TEE SOURCING - BOIS DE POLOGNE

TEE SOURCING est un bureau d'achats localisé en Pologne, constitué d'une équipe 100% francophone, offrant une gamme de solutions et de produits destinés à la construction, la rénovation et l'aménagement du cadre de vie.
Notre offre s'adresse aux négoces de matériaux.
Notre expérience cumulée dans ces secteurs et notre structure adaptée, nous permettent d'apporter des réponses précises à vos attentes en vous garantissant un contact de proximité.
Nous sommes à votre disposition pour la fourniture de tout autre produit, il vous suffit de nous demander et nous vous garantissons une réponse rapide, qu'elle soit positive ou négative!

Notre valeur ajoutée

En matière de gestion forestière, les règles FSC® sont les plus strictes et les exigences sociales et environnementales FSC® sont les plus élevées. Les « principes et critères » décrivent des règles de gestion à suivre afin que les forêts répondent aux besoins sociaux, économiques, écologiques, culturels et spirituels des générations actuelles et futures. Ils incluent à la fois des contraintes de gestion et des exigences sociales et environnementales. Au cours de notre expérience nous avons constaté que le client, consommateur dispose d'un nombre important de référentiels et de certifications pour garantir les aspects qualité et sociaux des produits achetés et consommés.

Pour compléter cela, nous avons mis en place une certification du processus de gestion et de suivi de la commande ainsi que de sa livraison. Cette certification unique permet de garantir le bon déroulement du processus d'approvisionnement dans notre contexte direct ; le contexte franco-polonais.
Cette certification est le fruit de longues réflexions, échanges et formations continues des ressources clés des scieries que nous représentons et intervenant tout au long des commandes qui nous sont confiées. Les principes qui sont les nôtres, se basent sur un dialogue et un échange documentaire clairs, systématiques de manière à s'assurer que tous les intervenants disposent des bonnes informations dans le but de garantir les délais, les quantités ainsi que la tarification sur lesquels nous nous sommes engagés.

Notre engagement qualité

BOIS DE POLOGNE n'assure pas la garantie d'évolution de la teinte de bois ni les phénomènes de retrait, fissuration ou déformation liés à l'évolution du matériau dans le temps. Nos bois traités par autoclave sont garantis 10 ans suivant la classe d'emploi. Durant cette période, tout bois attaqué par des champignons destructeurs ou par des insectes pourra être remplacé gratuitement.

Cette garantie concerne le produit mais ne couvre pas la main d'œuvre. Elle est applicable quand les bois traités n'ont pas été recoupés ou usinés; dans tous les autres cas, les bois recoupés ou usinés devront avoir été retraités par badigeonnage ou avec un produit de traitement complémentaire. Afin que la garantie s'applique, il faut respecter les prescriptions.

FSC®
www.fsc.org
FSC® C136138

La marque de la gestion forestière responsable

LAMES TERRASSE 2019



LAME TERRASSE XXL



LAME TERRASSE Z



FAUX CLAIRE VOIE

INDEX

Terrasse et bois d'ossature.....**4**
Bardage et traverse de jardin....**5**
Kit clôture.....**6**
Rondins et demi-rondins.....**7**
La qualité **8**
Ancres PET **10**
Aménagement jardin.....**11**
Ménagerie.....**22**
Abri-bûches.....**22**
Chalets emboitables.....**23**
Traitement autoclave.....**26**

COMPLEMENTS JARDIN

NOS ESSENCES DE BOIS

Pin sylvestre: Pinus sylvestris, choix A/B

Traitement: autoclave(*) classe 4, vert ou marron certifié

Caractéristiques: label FSC

Traitement autoclave: Le traitement classe 4 protège le bois des insectes, de la pourriture et des champignons.
Nos produits sont conditionnés par colis avec des lattes entre chaque rangée: cet espace ainsi créé permet une répartition homogène de l'imprégnation et garantit une longévité significativement accrue. L'utilisation d'une lame sèche évite les trop fortes déformations après la pose.

Traitement vert

Traitement marron

Mélèze de Pologne: Larix decidua ou mélèze d'Europe, choix A/B

Traitement: hygrométrie 20%, traité anti-bleu

Caractéristiques: label FSC

Mélèze

Avantages: Les avantages du mélèze sont nombreux:
- bel aspect, avec des teintes colorées (jaune, orange et brun)
- grande résistance aux chocs et à l'usure
- grande résistance au froid
- grande résistance à la pluie, il durcit avec le temps au contact de l'eau
- une grande durabilité
- le bois est quasiment imputrescible de par sa densité, il résiste aussi bien au feu
- entretien simple et facile d'installation

Conseils: Le nettoyage est très facile. En effet, de l'eau et un peu de savon suffiront pour redonner de l'éclat à votre terrasse et à votre bardage. Vous pouvez également appliquer des lasures, car cette essence de bois n'est pas acide.

(*) traitement autoclave: voir page 26

LAME TERRASSE

Dimensions:
19mm x 95mm, longueur de 2m à 5m
21mm x 98mm, longueur de 2m à 5m
21mm x 120mm, longueur de 2m à 5m
21mm x 145mm, longueur de 2m à 5m
27mm x 145mm, longueur de 2m à 5m
27mm x 155mm, longueur de 2m à 5m (lame Z)
27mm x 165mm, longueur de 2m à 5m (lame XXL)
Différentes finitions possibles : strié/lisse ou 2 faces lisses. Autres sections sur demande.

Conditionnement: 104 pcs./colis

Application: La pose du bois de terrasse en pin et mélèze se fait sur des lambourdes ou des chevrons en pin classe 4. Les lames de terrasse sont vissées à l'aide de vis inox spéciales pour terrasse en bois. DTU 51.2 (extrait disponible sur notre site).

Préconisation: Les lames seront vissées alternativement par deux vis puis une vis, sachant qu'il faudra toujours mettre deux vis à chaque extrémité. Pour le 27x165 nous préconisons un triple vissage à chaque lambourde.

Sections: Exemples de profils, choix A/B

Traitement vert

Traitement marron

Mélèze

LAMBOURDES - BOIS D'OSSATURE

Dimensions:
60mm x 40mm, longueur de 2m à 6m
45mm x 70/95/120/145/170mm, longueur de 2m à 6m
70mm x 145/170/195/220mm, longueur de 2m à 6m
95mm x 190/195mm, longueur de 2m à 6m
Autres longueurs et sections sur demande

Application: Grâce à un sciage et un rabotage de qualité, vous pourrez utiliser ces lambourdes ou bois d'ossature pour de multiples usages (charpente, bardage, terrasse, pergola...).

Profil: Raboté 4 faces arêtes cassées, choix A/B

BARDAGE

Dimensions: 21mm x 132mm utiles (147mm réels), longueur de 2,4m à 4m
27mm x 125mm utile s(147mm réels), longueur de 2,4m à 4m
Rainurage en bout jusqu'à 4m

Conditionnement: 104 pcs. /colis



Rappel du DTU: Les lames de bardage doivent être posées à une hygrométrie de 20% environ selon le DTU 41.2 (extrait disponible sur notre site)

Application: Plusieurs types de poses sont possibles pour votre bardage: la pose horizontale dite à l'américaine, la pose à la verticale dite scandinave ou la pose oblique.

Quel que soit le type de pose envisagé, il faut veiller à ce que le bardage soit bien ventilé (basse, médiane, haute).

Pour ce faire, il est nécessaire de placer son bardage à une distance suffisante du mur, à 20 cm du sol pour éviter toute remontée d'humidité qui le dégraderait et avec une ventilation haute de 2 à 4 cm pour l'évacuation de l'air humide.

Choix A/B

TRAVERSE DE JARDIN

Traitement: autoclave(*) classe 4, vert ou marron certifié

Dimensions: épaisseur: 120mm ou 140mm
largeur: 220mm ou 240mm
longueur: 2400 ou 2600mm

Caractéristiques: Label FSC. Nous proposons des traverses avec flaches ou avec arêtes vives.

Conditionnement: 12 ou 15 traverses par colis.

Avantages: La classe 4 permet de mettre les traverses de jardin en contact avec la terre, ce que ne permet pas la classe 3.

Nos traverses de jardin sont conditionnées par colis avec des lattes entre chaque rangée: cet espace ainsi créé permet une répartition homogène de l'imprégnation et garantit une longévité significativement accrue.

Application: Les traverses de jardin servent à décorer les jardins et à retenir la terre (création de sentiers, d'allées, ...). Grâce à leur traitement classe 4, les traverses de jardin autoclaves résistent aux attaques extérieures (insectes, champignons, intempéries) et peuvent être placées en contact direct avec le sol.

Profils: Brut, possibilité de rabotage.

(*) traitement autoclave: voir page 26

KIT CLOTURE ''LUXE"

Dimensions:

Poteau hors cœur jusqu'à 3m (A), (B) et (C):

70mm x 70mm
90mm x 90mm
90mm x 45mm
longueur de 1,5m à 3m

Possibilité de rainurage à la demande: 22mm, 28mm, 32mm



Lame emboîtable (D): 21mm x 132mm utile s(147mm réels), 104pcs./colis
27mm x 132mm utiles (147mm réels), 104 pcs./colis
longueur 2m, autres sur demande

Lame de finition droite (E):

21mm x 120mm, 104 pcs./colis
27mm x 120mm, 104 pcs./colis
longueur 2m, autres sur demande

Lame de finition bombée (F):

21mm x 60/120mm, 104 pcs./colis
27mm x 60/120mm, 104 pcs./colis
longueur 2m, autres sur demande

Application: Les poteaux et lames traités autoclave(*) sont préconisés dans l'assemblage des clôtures en bois.
Choix A/B

Conditionnement: Nos produits sont conditionnés par colis avec des lattes entre chaque rangée: cet espace ainsi créé permet une répartition homogène de l'imprégnation et garantit une longévité significativement accrue. L'utilisation d'une lame sèche évite les trop fortes déformations après la pose.

Visualisations

A


B

C

D

E

F

RONDINS ET DEMI-RONDINS CHANFREINÉS – ÉPOINTÉS

Dimensions:

cm	5	6	7	8	10	12	14	16	18	22	24
100	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
125	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
150	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
175	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
200	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
225	X	X	X	X	V	V	V	V	V	V	V
250	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
275	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
300	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
350	X	X	V	V	V	V	V	V	V	V	V
400	X	X	V	V	V	V	V	V	V	V	V
450	X	X	V	V	V	V	V	V	V	V	V
500	X	X	V	V	V	V	V	V	V	V	V
550	X	X	V	V	V	V	V	V	V	V	V
600	X	X	V	V	V	V	V	V	V	V	V

Possibilités de perçages à la demande

Traitement vert

Traitement marron

Conditionnement:

Diamètres	5	6	7	8	10	12	14
Nbr de pièces/colis	360	240	182	132	90	56	42

Donné à titre indicatif

Applications:

Rondins en bois autoclave(*) pour bordures de potager, bordures de jardin ou clôtures pour animaux. Grâce à leur traitement classe 4, les rondins en bois et demi-rondins autoclaves résistent aux attaques extérieures (insectes, champignons, intempéries) et peuvent être placés en contact direct avec le sol.

(*) traitement autoclave: voir page 26

PALISSAGE DES VERGERS ET DES VIGNES

Dimensions: **4/6mm, 5/7mm, 6/8mm, 7/9mm, 8/10mm, 10/12mm, 12/14mm, 14/16mm**

Avantages: Nos piquets sont conditionnés par colis avec des lattes entre chaque rangée: cet espace ainsi créé permet une répartition homogène de l'imprégnation et garantit une longévité significativement accrue. Un piquet sec au moment de l'utilisation augmente sa durée de vie.

CLASSES D'ASPECT DU BOIS (CTB)

TEESOURCING commercialise uniquement du choix A/B

Aspect du bois	A	B	A/B
Fentes	Légères gerces non-traversantes admises	Gerces non-traversantes admises	Le choix A/B comprend au minimum 50% de choix A et 50% de choix B
Nœuds sains	Admis	Admis	
Nœuds noirs	Diamètres max. 1/4 de la largeur vue	Diamètres max. 1/3 de la largeur vue	
Nœuds sautés	Non admis	Diamètre 15mm admis distance min. entre nœuds de 1,5m	
Trace de cœur	Légères admises en parement	Cœur sain admis en parement	
Poche de résine	Petites poches admises long. max. 20mm	Petites poches admises long. max. 40mm	
Piqûres d'insectes	Non acceptées	Petites piqûres noires acceptées	
Manque de rabotage	Admis en contre-parement uniquement	Accepté en contre-parement	
Aspect de rabotage	Légère pluche admise (contre fil)	Légère pluche admise (contre fil)	
Tolérances des côtés d'usinage	8/10^{e} de l'épaisseur admise. Autres cotes: dans les tolérances d'une bonne qualité technique		

L'aspect esthétique et la couleur des bois ne sont pas des caractères de défauts.
Ne pas stocker dans un lieu non ventilé au risque de voir apparaître des moisissures de surface.

LATTAGE

Tous nos produits traités autoclave ou non sont conditionnés en colis avec des lattes entre chaque rangée: cet espace ainsi créé permet une répartition homogène de l'imprégnation et garantit une longévité significativement accrue. Un retour rapide à 20% d'hygrométrie des bois, correspondant au DTU pour la pose de bois raboté autoclave, évite l'apparition de champignons blancs sur les bois ainsi que l'échauffement des bois. Les bois traités par autoclave doivent être stockés dans un lieu ventilé.

COEFFICIENTS DE RETRACTABILITE

Coefficients de rétractabilité linéaire:

Essence de bois	Coefficient - sens tangentiel
Frêne	0,360
Peuplier	0,243
Hêtre	0,340
Sapin	0,310
Chêne	0,300
PIN SYLVESTRE	**0,340**

Extrait de l'œuvre de M. Petipas. Technologie comparée des Industries du bois.

Exemple:
Lame terrasse rabotée à 20% d'hygrométrie 27x145
1. L'hygrométrie arrive régulièrement à 11% durant l'été ou l'hiver:
0,145 - ((20-11)*0,145*0,34/100) = 0,140
La lame ne fera plus que 140 mm de large.
2. L'hygrométrie arrive jusqu'à 30% en automne et au printemps:
0,145 - ((20-30)*0,145*0,34/100) = 0,149
La lame fera 149 mm de large.

LE BOIS, UN MATERIAU VIVANT

REMONTEES DE SELS: Lors du traitement par imprégnation en autoclave, les “sels” de traitement peuvent faire apparaître des petites tâches vertes à la surface du bois. Ce sont des remontées de résines qui ont été colorées par le produit de traitement. Ceci est absolument sans conséquence pour le bois.



GRISAILLEMENT: Le grisaillement est un phénomène naturel. Il découle du “délavement“ du produit sous l'action des rayons UV du soleil. On peut l'éviter en recouvrant le produit, avant la pose, d'une lasure, d'une peinture à bois, d'un vernis. Le but : obtenir une filtration des UV.

FISSURES ET FENTES: Le bois en séchant travaille de façon irrégulière en fonction de sa densité variable. Les éléments extérieurs (température, humidité de l'air, ensoleillement...) sont des éléments qui font varier le séchage. Ce qui se manifeste par des fissures. Celles-ci n'altèrent en aucun cas la résistance mécanique du produit, ni ses propriétés statiques.

DIFFÉRENCE DE TEINTE, DE COLORATION: Chaque arbre est unique et chaque arbre possède des différences de formes, et de veinages. Le traitement va pénétrer différemment les couches de densités du bois, entraînant des effets de colorations différentes. Elles s'estompent rapidement à l'exposition extérieure.



MOISISSURE: Lors de fortes chaleurs, on peut voir apparaître sur les parties du bois plus rugueuses, des tâches foncées appelées “bleuissement“. Ce sont des champignons microscopiques qui ne détruisent pas le bois et n'altèrent pas la résistance de celui-ci. Ce phénomène qui apparaît spécialement lors du stockage avec une ventilation insuffisante peut disparaître de lui-même (sous l'action de la pluie, du soleil et du vent) ou être essuyé avec un chiffon.

LA RÉSINE: Lors du traitement autoclave des bois résineux (sapin, pin sylvestre, épicéa, ...) la pression peut amener à la surface un peu de résine. Il suffit de l'enlever avec une spatule ou de l'essence de térébenthine.

LES NŒUDS: Les articles sont faits à partir de bois qui, bien évidemment, possèdent des branches. Le nombre de nœuds varie. Ils ne constituent pas un défaut de qualité dans le domaine du bois de jardin.



LE CONTRE FIL: Le contre-fil apparaît lors du rabotage dans des zones où le fil du bois présente une inclinaison différente de celle des parties avoisinantes, souvent autour des nœuds. L'apparition du contre-fil n'est pas liée à la qualité du rabotage mais à la structure même du bois.

FRAISAGE: On parle de fraisage lorsqu'une pièce de bois ronde irrégulière est passée dans une fraiseuse afin de lui donner un diamètre constant sur toute sa longueur. L'épointage (le fait de lui faire une pointe pour la mettre en terre plus facilement) n'est pas systématique et dépend de la possibilité technique de réalisation.



LE CŒUR: Le cœur est la région axiale du cylindre formé par le tronc. On l'appelle aussi la « moelle ». C'est un ensemble de tissus spongieux plus tendre que les autres partie internes du bois (le duramen et l'aubier). Le cœur n'empêche pas la bonne tenue du bois.

ANCRAGES POUR POTEAUX BOIS

Application:

La fixation de poteaux, communément appelée pied de poteau, est extrêmement importante car de celle-ci dépendra la rigidité de toute la structure. Ancrer un poteau est devenu facile grâce aux diverses fixations de poteaux. On y rencontre plusieurs types selon la section du poteau, le sol d'ancrage, la hauteur voulue par rapport au sol, etc...

Toute la charge d'une structure est rapportée au sol via les poteaux et ses connecteurs, il est donc très important de s'assurer de leurs fixations sur le socle de support. Une fixation de poteau permet non seulement la stabilité et la fiabilité de la structure mais aussi le transfert de charge au sol par le socle.
Le choix des fixations dépend a priori de la nature du socle. Celui-ci peut être fixé dans du béton ou simplement dans le sol.

Ancres en plastique PET écologiques

Première ancre en composite au monde, produite avec des bouteilles PET recyclées. La technologie de production des pièces composites en PET est modifiée avec quelques composants chimiques et renforcée avec la fibre de verre.

Caractéristiques:

· Matériau 100% recyclable PET/PC, couleur graphite
· Qualité supérieure à celle des ancrages en tôle d'acier galvanisée
· Installation sécurisée (pas de bords tranchants)
· Meilleure résistance mécanique que les bases galvanisées en tôle d'acier
· Résistant à la pluie, la neige, la glace
· Ne rouille jamais!
· Ils ne nécessitent pas d'entretien et de protection contre les effets néfastes de l'environnement extérieur (corrosion, champignons d'imprégnation, etc.),
· En choisissant l'éco-ancre , Nous privilégions la protection de l'environnement naturel.
· Producteur européen

Pour l'environnement naturel

· Recyclage de produits réduit l'impact des bouteilles PET usées sur l'environnement!
· L'utilisation des produits PET réduit l' émission de CO^2
· Le produit ne libère ni de composés de peinture ni de zinc dans le sol.
· Ne rouille jamais!

Garantie de couleur: 5 ans
Garantie de résistance: 10 ans

Ancres à enfoncer standard

71x71x750

91x91x750

Colisage:
71x71x750 – 50pcs/carton
91x91x750 – 36pcs/carton

Support à visser standard

71x71x170

91x91x170

Colisage:
71x71x170 – 54pcs/carton
91x91x170 – 35pcs/carton

Ancres à cimenter standard

71x71x330

91x91x310

Colisage:
71x71x330 – 72pcs/carton
91x91x310 – 36pcs/carton

AMENAGEMENT JARDIN

Bordure à planter horizontale

Bordure à planter horizontale
dimensions: 100x20-35cm
rondins diam. 5cm
assemblage par agrafes et fil galvanisés
60 pcs./palette, 252 kg/palette
code art.: 60.10801.0553.0.00
code EAN13: 5902841330603

Bordure à planter horizontale
dimensions 98x20-40cm
rondins diam. 7cm
assemblage par agrafes et fil galvanisés
60 pcs./palette, 396 kg/palette
code art.: 60.10801.0554.0.00
code EAN13: 5902841330665

Bordure à planter horizontale
dimensions 98x30-50cm
rondins diam. 7cm
assemblage par agrafes et fil galvanisés
60 pcs./palette, 492 kg/palette
code art.: 60.10801.0555.0.00
code EAN13: 5902841330672

Bordure à dérouler demi rondin

Bordure à dérouler demi rondin
dimensions 200x20cm
demi rondins diam 5cm
assemblage par agrafes et fil galvanisés
80 pcs./palette, 531 kg/palette
code art.: 60.10802.0560.0.00
code EAN13: 5902841330689

Clôture ajourée à planter

Clôture ajourée à planter
dimensions 110x28-45cm
lames 15x63mm
assemblage par clous galvanisés
52 pcs./palette, 242 kg/palette
code art.: 60.10803.0719.0.00
code EAN13: 5902841330696

Portillon

Portillon droit
dimensions 100x80cm
lames 15x90mm
renforts 2*16x100x60mm
assemblage par agrafes
et fil galvanisés
10 pcs./palette, 99 kg/palette
code art.: 60.10806.0740.0.00
code EAN13: 5902841330795

Portillon droit
dimensions 100x100cm
lames 15x90mm
renforts 2*16x100x60mm
assemblage par agrafes
et fil galvanisés
10 pcs./palette, 115 kg/palette
code art.: 60.10806.0741.0.00
code EAN13: 5902841330801

Portillon droit
dimensions 100x120cm
lames 15x90mm
renforts 2*16x100x60mm
assemblage par agrafes
et fil galvanisés
10 pcs./palette, 131 kg/palette
code art.: 60.10806.0742.0.00
code EAN13: 5902841330818



Portillon arrondi
dimensions 100x80-95cm
lames 15x90mm
renforts 2*16x100x60mm
assemblage par agrafes
et fil galvanisés
10 pcs./palette, 111 kg/palette
code art.: 60.10806.0745.0.00
code EAN13: 5902841330825

Portillon arrondi
dimensions 100x100-115cm
lames 15x90mm
renforts 2*16x100x60mm
assemblage par agrafes
et fil galvanisés
10 pcs./palette, 128 kg/palette
code art.: 60.10806.0746.0.00
code EAN13: 5902841330832

Portillon mixte ERIC
dimensions 3,2x100xH86-100 cm
lames 15x90mm
assemblage par clous galvanisés
10 pcs./palette, 120 kg/palette
code art.: 60.10806.0749.0.00
code EAN13: 5902841332256

Portillon ajouré

Portillon droit ALICE
dimensions 4,4x100xH90 cm
lames 15x85mm
assemblage par vis
et agrafes galvanisées
10 pcs./palette, 100 kg/palette
code art.: 60.10806.0747.0.00
code EAN13: 5902841332416

Portillon arrondi ALICE
dimensions 4,4x100xH105 cm
lames 15x85mm
assemblage par vis
et agrafes galvanisées
6 pcs./palette, 77 kg/palette
code art.: 60.10806.0748.0.00
code EAN13: 5902841332386

Clôture

Clôture mixte ERIC
dimensions 3,2x180xH86-100 cm
lames 15x90mm
assemblage par clous galvanisés
40 pcs./palette, 752 kg/palette
code art.: 60.10805.0729.0.00
code EAN13: 5902841332409

Clôture treillis
dimensions 250x80cm
demi rondins diam. 5,5cm
assemblage par clous galvanisés
40 pcs./palette, 860 kg/palette
code art.: 60.10804.0606.0.00
code EAN13: 5902841330702

Clôture treillis
dimensions 250x100cm
demi rondins diam. 5,5cm
assemblage par clous galvanisés
40 pcs./palette, 940 kg/palette
code art.: 60.10804.0607.0.00
code EAN13: 5902841330719

Clôture droite
dimensions 180x60cm
lames 14x90mm
renforts 2*16x180x60mm
assemblage par clous galvanisés
32 pcs./palette, 353 kg/palette
code art.: 60.10805.0711.0.00
code EAN13: 5902841330726

Clôture droite
dimensions 180x80cm
lames 14x90mm
renforts 2*16x180x60mm
assemblage par clous galvanisés
32 pcs./palette, 418 kg/palette
code art.: 60.10005.0713.0.00
code EAN13: 5902841330733

Clôture droite
dimensions 180x100cm
lames 14x90mm
renforts 2*16x180x60mm
assemblage par clous galvanisés
32 pcs./palette, 499 kg/palette
code art.: 60.10805.0714.0.00
code EAN13: 5902841330740

Clôture droite
dimensions 180x120cm
lames 14x90mm
renforts 2*16x180x60mm
assemblage par clous galvanisés
32 pcs./palette, 579 kg/palette
code art.: 60.10805.0712.0.00
code EAN13: 5902841330757



Clôture arrondie
dimensions 180x60-75cm
lames 14x90mm
renforts 2*16x180x60mm
assemblage par clous galvanisés
32 pcs./palette, 384 kg/palette
code art.: 60.10805.0725.0.00
code EAN13: 5902841330764

Clôture arrondie
dimensions 180x80-95cm
lames 14x90mm
renforts 2*16x180x60mm
assemblage par clous galvanisés
32 pcs./palette, 432 kg/palette
code art.: 60.10805.0726.0.00
code EAN13: 5902841330771

Clôture arrondie
dimensions 180x100-115cm
lames 14x90mm
renforts 2*16x180x60mm
assemblage par clous galvanisés
32 pcs./palette, 560 kg/palette
code art.: 60.10805.0727.0.00
code EAN13: 5902841330788

Barrière anglaise

Barrière anglaise avec ou sans charnière
Dimensions: 120x120, 180x120, 210x120, 240x120, 300x120, 360x120, 400x120cm
Montants verticaux: 70x70cm et 70x120cm
Lisses: 20x90cm
Conditionnement: 10 pcs. par palette

Dimensions: 120x120

Dimensions: 180x120, 210x120

Dimensions: 210x120, 240x120, 300x120, 360x120, 400x120

Sans charnière:
120x120, code art.: 60.10831.5001.0.00, code EAN13: 5902841332607
180x120, code art.: 60.10831.5002.0.00, code EAN13: 5902841332614
210x120, code art.: 60.10831.5003.0.00, code EAN13: 5902841332621
240x120, code art.: 60.10831.5004.0.00, code EAN13: 5902841332638
300x120, code art.: 60.10831.5005.0.00, code EAN13: 5902841332645
360x120, code art.: 60.10831.5006.0.00, code EAN13: 5902841332652
400x120, code art.: 60.10831.5007.0.00, code EAN13: 5902841332669

Avec charnière:
120x120, code art.: 60.10831.5008.0.00, code EAN13: 5902841332676
180x120, code art.: 60.10831.5009.0.00, code EAN13: 5902841332683
210x120, code art.: 60.10831.5010.0.00, code EAN13: 5902841332690
240x120, code art.: 60.10831.5011.0.00, code EAN13: 5902841332706
300x120, code art.: 60.10831.5012.0.00, code EAN13: 5902841332713
360x120, code art.: 60.10831.5013.0.00, code EAN13: 5902841332720
400x120, code art.: 60.10831.5014.0.00, code EAN13: 5902841332737

Barrière irlandaise à double battant

Barrière irlandaise à double battant avec ou sans charnière
Dimensions: 2 battants 120x120, 150x120, 180x120, 210x120, 240x120cm
Montants verticaux: 70x120cm
Lames: 32x95cm
Conditionnement: 5 ensembles de 2 battants par palette

Sans charnière:
2 battants 120x120
code art.: 60.10828.3006.0.00, code EAN13: 5902841332829
2 battants 150x120
code art.: 60.10828.3007.0.00, code EAN13: 5902841332836
2 battants 180x120
code art.: 60.10828.3008.0.00, code EAN13: 5902841332843
2 battants 210x120
code art.: 60.10828.3009.0.00, code EAN13: 5902841332850
2 battants 240x120
code art.: 60.10828.3010.0.00, code EAN13: 5902841332867

Avec charnière:
2 battants 120x120
code art.: 60.10828.3001.0.00, code EAN13: 5902841332775
2 battants 150x120
code art.: 60.10828.3002.0.00, code EAN13: 5902841332782
2 battants 180x120
code art.: 60.10828.3003.0.00, code EAN13: 5902841332799
2 battants 210x120
code art.: 60.10828.3004.0.00, code EAN13: 5902841332805
2 battants 240x120
code art.: 60.10828.3005.0.00, code EAN13: 5902841332812

Barrière écossaise à crosse

Barrière écossaise à crosse avec ou sans charnière
Dimensions: 120xH120/150, 180xH120/150, 210xH120/150, 240xH120/150, 300xH120/150, 360xH120/150, 400xH120/150
Montants verticaux: 70x70cm et 70x120cm (montant d'accroche)
Lisses: 20x90cm
Conditionnement: 10 pcs par palette

Sans charnière:
120xH120/150
code art.: 60.10829.4008.0.00, code EAN13: 5902841332980
180xH120/150
code art.: 60.10829.4009.0.00, code EAN13: 5902841332997
210xH120/150
code art.: 60.10829.4010.0.00, code EAN13: 5902841333000
240xH120/150
code art.: 60.10829.4011.0.00, code EAN13: 5902841333017
300xH120/150
code art.: 60.10829.4012.0.00, code EAN13: 5902841333024
360xH120/150
code art.: 60.10829.4013.0.00, code EAN13: 5902841333031
400xH120/150
code art.: 60.10829.4014.0.00, code EAN13: 5902841333048

Avec charnière:
120xH120/150
code art.: 60.10829.4001.0.00, code EAN13: 5902841332911
180xH120/150
code art.: 60.10829.4002.0.00, code EAN13: 5902841332928
210xH120/150
code art.: 60.10829.4003.0.00, code EAN13: 5902841332935
240xH120/150
code art.: 60.10829.4004.0.00, code EAN13: 5902841332942
300xH120/150
code art.: 60.10829.4005.0.00, code EAN13: 5902841332959
360xH120/150
code art.: 60.10829.4006.0.00, code EAN13: 5902841332966
400xH120/150
code art.: 60.10829.4007.0.00, code EAN13: 5902841332973

Barrière écossaise avec soubassement

Barrière écossaise avec soubassement avec ou sans charnière
Dimensions: 120xH120/150, 180xH120/150, 210xH120/150, 240xH120/150, 300xH120/150, 360xH120/150, 400xH120/150cm
Montants verticaux: 70x70 et 70x120cm (montant d'accroche)
Lames: 20x90cm
Conditionnement: 10 pcs. par palette

Sans charnière:
120xH120/150
code art.: 60.10830.5008.0.00, code EAN13: 5902841333123
180xH120/150
code art.: 60.10830.5009.0.00, code EAN13: 5902841333130
210xH120/150
code art.: 60.10830.5010.0.00, code EAN13: 5902841333147
240xH120/150
code art.: 60.10830.5011.0.00, code EAN13: 5902841333154
300xH120/150
code art.: 60.10830.5012.0.00, code EAN13: 5902841333161
360xH120/150
code art.: 60.10830.5013.0.00, code EAN13: 5902841333178
400xH120/150
code art.: 60.10830.5014.0.00, code EAN13: 5902841333185

Avec charnière:
120xH120/150
code art.: 60.10830.5001.0.00, code EAN13: 5902841333055
180xH120/150
code art.: 60.10830.5002.0.00, code EAN13: 5902841333062
210xH120/150
code art.: 60.10830.5003.0.00, code EAN13: 5902841333079
240xH120/150
code art.: 60.10830.5004.0.00, code EAN13: 5902841333086
300xH120/150
code art.: 60.10830.5005.0.00, code EAN13: 5902841333093
360xH120/150
code art.: 60.10830.5006.0.00, code EAN13: 5902841333109
400xH120/150
code art.: 60.10830.5007.0.00, code EAN13: 5902841333116

Clôture coloniale

Clôture coloniale
dimensions 180xH180 cm
lames 20 mm, cadre 35x70 mm
bois imprégné vert
poteau du milieu 70x70
clôture montée
12 pcs./palette
code art.: 60.10827.1001.0.00
code EAN13: 5902841332577

Clôture coloniale
dimensions 90xH180 cm
lames 20 mm, cadre 35x70 mm
bois imprégné vert
poteau du milieu 70x70
clôture montée
12 pcs./palette
code art.: 60.10827.1002.0.00
code EAN13: 5902841332584

Clôture coloniale
dimensions 180xH90 cm
lames 20 mm, cadre 35x70 mm
bois imprégné vert
poteau du milieu 70x70
clôture montée
12 pcs./palette
code art.: 60.10827.1003.0.00
code EAN13: 5902841332591

Clôture avec poteaux

Cloture avec poteaux

Dimensions:	poteaux 120x120x2000mm avec 2 ou 3 trous, lame horizontale 40x120x2500mm ou 3000mm
Traitement:	autoclave classe 4
Caractéristiques:	label FSC
Conditionnement:	sur demande

Ecran lamelle

Ecran lamelle droit ECO
dimensions 180x180cm
cadre 18x45mm
lame 5x60mm
renforts 2*9x35mm
assemblage par agrafes galvanisées
60 pcs./palette, 1080 kg/palette
code art.: 60.10808.2006.0.00
code EAN13: 5902841330863

Ecran lamelle droit
dimensions 90x180cm
cadre 44x44mm
lame 8x90mm
assemblage par agrafes galvanisées
24pcs./palette, 490 kg/palette
code art.: 60.10808.2010.0.00
code EAN13: 5902841330870

Ecran lamelle droit
dimensions 180x180cm
cadre 44x44mm
lame8x90mm
assemblage par agrafes galvanisées
24pcs./palette, 850 kg/palette
code art.: 60.10808.2011.0.00
code EAN13: 5902841330887

Ecran vertical

Ecran vertical droit
dimensions 180x180cm, ép. 45mm
lames 15*140mm
renforts 3*18x70mm
assemblage par vis inox
20 pcs./palette, 1357 kg/palette
code art.: 60.10807.2136.0.00
code EAN13: 5902841330849

Ecran vertical arrondi
dimensions 180x165-180cm, ép. 45mm
lames 15*140mm
renforts 3*18x70mm
assemblage par vis inox
20 pcs./palette, 1316 kg/palette
code art.: 60.10807.2137.0.00
code EAN13: 5902841330856

Ecran ajouré

Ecran ajouré droit
dimensions 180x180cm
cadre 44x44mm
lamelles 8x90mm
treillis 8x30mm
assemblage par vis inox
et agrafes galvanisées
24 pcs./palette, 816 kg/palette
code art.: 60.10809.2201.0.00
code EAN13: 5902841330894

Ecran ajouré arrondi
dimensions 180x160-180cm
cadre 44x44mm
lamelle 8x90mm
treillis 8x30mm
assemblage par vis inox
et agrafes galvanisées
24 pcs./palette, 735 kg/palette
code art.: 60.10809.2221.0.00
code EAN13: 5902841330900

Demi écran arrondi
dimensions 90x160-180 cm
cadre 44x44mm
lamelles 8x90mm
assemblage par agrafes galvanisées
24pcs./palette, 490 kg/palette
code art.: 60.10808.2012.0.00
code EAN13: 5902841331556

Ecran treillis diagonal

Ecran treillis diagonal
dimensions 180x180cm
cadre 44x44mm
assemblage par vis inox
et agrafes galvanisées
24 pcs./palette, 624 kg/palette
code art.: 60.10810.2301.0.00
code EAN13: 5902841330917

Ecran treillis diagonal
dimensions 150x180cm
cadre 44x44mm
assemblage par vis inox
et agrafes galvanisées
24 pcs./palette, 480 kg/palette
code art.: 60.10810.2302.0.00
code EAN13: 5902841330924

Ecran treillis diagonal
dimensions 120x180cm
cadre 44x44mm
assemblage par vis inox
et agrafes galvanisées
24 pcs./palette, 466 kg/palette
code art.: 60.10810.2303.0.00
code EAN13: 5902841330931



Ecran treillis diagonal
dimensions 90x180cm
cadre 44x44mm
assemblage par vis inox
et agrafes galvanisées
24 pcs./palette, 384 kg/palette
code art.: 60.10810.2304.0.00
code EAN13: 5902841330948

Ecran treillis diagonal
dimensions 60x180cm
cadre 44x44mm
assemblage par vis inox
et agrafes galvanisées
24 pcs./palette, 305 kg/palette
code art.: 60.10810.2305.0.00
code EAN13: 5902841330955

Treillis

Treillis droit sans cadre
dimension 60x180cm
section 1x3cm
assemblage par agrafes galvanisées
code art.: 60.10812.2440.0.00
code EAN13: 5902841331129

Treillis V droit
dimensions 30/65x195cm
section 1x3cm
assemblage par agrafes galvanisées
code art.: 60.10812.2442.0.00
code EAN13: 5902841331136

Bac à fleurs

Bac à fleurs
dimensions l50xL50xh34cm
section 40x50mm
assemblage par clous galvanisés
8 pcs./palette, 200 kg/palette
code art.: 60.10811.3405.0.00
code EAN13: 5902841330986

Bac à fleurs
dimensions l50xL100xh44
section 40x50
assemblage par clous galvanisés
code art.: 60.10811.3406.0.00
code EAN13: 5902841330993

Bac à fleurs avec treillis
dimensions l40xL80xh150cm
section 40x50mm
assemblage par clous et
agrafes galvanisés
12 pcs./palette, 456 kg/palette
code art.: 60.10811.3419.0.00
code EAN13: 5902841331006

Bac à fleurs MALTE
dimensions l40xL40xh40cm
section cadre 45x45mm
section remplissage 15x90mm
assemblage par vis galvanisées
18 pcs./palette, 278 kg/palette
code art.: 60.10811.3420.0.00
code EAN13: 5902841331013

Bac à fleurs MALTE
dimensions l40xL80xh40cm
section cadre 45x45mm
section remplissage 15x90mm
assemblage par vis galvanisées
6 pcs./palette, 141 kg/palette
code art.: 60.10811.3421.0.00
code EAN13: 5902841331020

Bac à fleurs MALTE
dimensions l50xL50xh40cm
section cadre 45x45mm
section remplissage 15x90mm
assemblage par vis galvanisées
8 pcs./palette, 167 kg/palette
code art.: 60.10811.3422.0.00
code EAN13: 5902841331037

Ensemble 3 bacs à fleurs hexagone
45x29cm
55x39cm
65x49cm
section cadre 40x50mm
assemblage par clous galvanisés
4 pcs./palette, 303 kg/palette
code art.: 60.10811.3423.0.00
code EAN13: 5902841331044

Ensemble de 3 bacs à fleurs carré
30x24cm
40x34cm
50x44cm
section cadre 40x50mm
assemblage par clous galvanisés
4 pcs./palette, 220 kg/palette
code art.: 60.10811.3424.0.00
code EAN13: 5902841331051

Ensemble de 3 bacs à fleurs rectangle
30x60x24cm
40x80x34cm
50x100x44cm
section cadre 40x50mm
assemblage par clous galvanisés
4 pcs./palette, 340 kg/palette
code art.: 60.10811.3425.0.00
code EAN13: 5902841331068

Bac à fleur rectangulaire
avec tige filetée inox
dimensions 100x50x50cm
section base 45x130mm
section cadre 45x90mm
geotextile inclus
tige filetée inox
code art.: 60.10811.3432.0.00
code EAN13: 5902841331099

Bac à fleur rectangulaire
avec tige filetée inox
dimensions 150x50x50cm
section base 45x130mm
section cadre 45x90mm
geotextile inclus
tige filetée inox
code art.: 60.10811.3433.0.00
code EAN13: 5902841331105

Bac à fleur rectangulaire
avec tige filetée inox
dimensions 180x50x50cm
section base 45x130mm
section cadre 45x90mm
geotextile inclus
tige filetée inox
code art.: 60.10811.3434.0.00
code EAN13: 5902841331112

Bac à fleur carré avec tige filetée inox
dimensions 50x50x50cm
section base 45x130mm
section cadre 45x90mm
geotextile inclus
tige filetée inox
code art.: 60.10811.3430.0.00
code EAN13: 5902841331075

Bac à fleur carré avec tige filetée inox
dimensions 60x60x50cm
section base 45x130mm
section cadre 45x90mm
geotextile inclus
tige filetée inox
code art.: 60.10811.3431.0.00
code EAN13: 5902841331082

Bac à fleurs

Bac à fleurs
dimensions l40xL40xh34cm
section 40x50mm
assemblage par clous galvanisés
8 pcs./palette, 132 kg/palette
code art.: 60.10811.3401.0.00
code EAN13: 5902841330962

Bac à fleurs
dimensions l40xL80xh34cm
section 40x50mm
assemblage par clous galvanisés
6 pcs./palette, 156 kg/palette
code art.: 60.10811.3402.0.00
code EAN13: 5902841330979

Pergola

Pergola arc
dimensions 180x60x220cm
section poteau 45x60mm
assemblage par vis et
agrafes galvanisés
18 pcs./palette, 765 kg/palette
code art.: 60.10813.5001.0.00
code EAN13: 5902841331143

Pergola droite
dimensions 180x60x210cm
section poteaux 45x60mm
assemblage par vis et
agrafes galvanisés
18 pcs./palette, 774 kg/palette
code art.: 60.10813.5002.0.00
code EAN13: 5902841331150

Pergola arc
dimensions 180x70x220cm
section poteaux 70x70mm
assemblage par vis et
agrafes galvanisés
8 pcs./palette, 472 kg/palette
code art.: 60.10813.5003.0.00
code EAN13: 5902841331167

Pergola pyramide
dimensions 180x70x220cm
section poteaux 70x70mm
assemblage par vis et
agrafes galvanisés
8 pcs./palette, 472 kg/palette
code art.: 60.10813.5005.0.00
code EAN13: 5902841331181

Pergola droite
dimensions 180x70x210cm
section poteaux 70x70mm
assemblage par vis
et agrafes galvanisés
8 pcs./palette, 480 kg/palette
code art.: 60.10813.5004.0.00
code EAN13: 5902841331174

Pergola arc avec banc
dimensions 160x70x190cm
section poteaux 70x70mm
assemblage par vis et
agrafes galvanisés
4 pcs./palette, 384 kg/palette
code art.: 60.10813.5006.0.00
code EAN13: 5902841331198

Chalet enfant

Chalet enfant (sans toboggan, vitres)
dimensions 220x180x155cm
poteaux 70x70mm
toiture lames 15x90mm
plancher lames 15x90mm
couverture bande bitumineuse
assemblages par vis, agrafes et
charnieres galvanisées, écrous inox
1 pcs./palette
code art.: 60.10820.6721.0.00
code EAN13: 5902841331365

Chalet enfant (sans vitres)
dimensions 124x113x154cm
toiture lames 15x90mm
plancher lames 15x90mm
couverture bande bitumineuse
assemblages par vis, agrafes et
charnieres galvanisées, écrous inox
5 pcs./palette, 585 kg/palette
code art.: 60.10820.6136.0.00
code EAN13: 5902841331372

Mobilier de jardin

Fauteuil en bois
dimensions 88x75xH42/82 cm
lames 16 mm
bois imprégné vert
kit de fixation inclus
8 pcs./palette
code art.: 60.10826.4001.0.00
code EAN13: 5902841332744

Banc en bois
dimensions 198x75xH42/82 cm
lames 16 mm
bois imprégné vert
kit de fixation inclus
5 pcs./palette
code art.: 60.10826.4002.0.00
code EAN13: 5902841332751

Table basse
dimensions 170x71xH50 cm
lames 16 mm
bois imprégné vert
kit de fixation inclus
5 pcs./palette
code art.: 60.10826.4003.0.00
code EAN13: 5902841332768

Table de pique-nique

Table de pique-nique
dimensions 180x150x70cm
sections 40x80mm
assemblages par vis
galvanisées et écrous inox
5 pcs./palette, 510 kg/palette
code art.: 60.10814.3210.0.00
code EAN13: 5902841331211

Table de pique-nique
dimensions 150x131x70,5cm
section 25x73mm
assemblages par vis
galvanisées et écrous inox
7 pcs./palette, 347 kg/palette
code art.: 60.10814.3204.0.00
code EAN13: 5902841331204

Table de pique-nique LEO
dimensions 200x148x70cm
section 40x120mm
assemblages par vis
galvanisées et écrous inox
5 pcs./palette, 595 kg/palette
code art.: 60.10814.3212.0.00
code EAN13: 5902841331235

Table de pique-nique enfant
dimensions 90x90x56cm
section 25x73mm
assemblages par vis
galvanisées et écrous inox
6 pcs./palette, 133 kg/palette
code art.: 60.10814.3201.0.00
code EAN13: 5902841331242

Table de pique-nique LUXE
avec bancs pliables
dimensions 180x165x72cm
section 45x120mm
assemblages par vis
galvanisées et écrous inox
5 pcs./palette, 700 kg/palette
code art.: 60.10814.3211.0.00
code EAN13: 5902841331228

Table ronde avec tabourets
diamètre table: 134cm
hauteur table: 71cm
diamètre tabourets: 40cm
section: 45x145mm
diamètre total: 209cm
4pcs./palette
code art.: 60.10814.3215.0.00
code EAN13: 5902841331785

Bac à sable

Bac à sable avec couvercle/banc
dimensions 120x120x30cm
épaisseur lames 16mm
assemblage par vis, agrafes
et charnieres galvanisées
10 pcs./palette, 417 kg/palette
code art.: 60.10815.6106.0.00
code EAN13: 5902841331259

Bac à sable avec couvercle
dimensions 120x120x25
épaisseur lames 16mm
assemblage par vis galvanisées
20 pcs./palette, 834 kg/palette
code art.: 60.10815.6108.0.00
code EAN13: 5902841331266

Carport

Carport
dimensions 314x520x240cm
poteaux 90x90mm
traverses 45x90mm
sans couverture
assemblages par vis
galvanisées et écrous inox
6 pcs./palette, 1800 kg/palette
code art.: 60.10819.6796.0.00
code EAN13: 5902841331341

Carport XXL
dimensions 640x540x350cm
poteux 140x140mm
toiture lames 20x120mm
couverture bardeau (vert, rouge ou noir)
livré sans panneaux
1 pcs./palette, 1500 kg/palette
code art.: 60.10819.6797.0.00
code EAN13: 5902841331358

Carport
dimensions 304x512xH229cm
poteaux 120x120mm
sans couverture
assemblage par vis galvanisées et écrous inox
3 pcs./palette, 960 kg/palette
code art.: 60.10819.6798.0.00
code EAN13: 5902841332348

Cabane à outils

Cabane à outils
155x82x190cm
plancher lames 15x90mm
toiture OSB
couverture bande bitumineuse
assemblage par vis, clous,
agrafes et charnieres galvanisés
2 pcs./palette, 350 kg/palette
code art.: 60.10818.6510.0.00
code EAN13: 5902841331327

Cabane à outils
240x233x216cm
plancher lames 15x90mm
toiture OSB
couverture bande bitumineuse
assemblage par vis, clous,
agrafes et charnieres galvanisés
1 pcs./palette, 410 kg/palette
code art.: 60.10818.6511.0.00
code EAN13: 5902841331334

Cabane à outils
240x304xH227cm
plancher lames 15x90mm
toiture OSB,
couverture bande bitumineuse
assemblage par vis, clous,
agrafes et charnières galvanisés
1 pcs./palette, 540 kg/palette
code art.: 60.10818.6512.0.00
code EAN13: 5902841332294

Cabane à outils
175x163xH216
plancher lames 15x90mm
toiture OSB,
couverture bande bitumineuse
assemblage par vis, clous,
agrafes et charnières galvanisés
1 pcs./palette, 290 kg/palette
code art.: 60.10818.6513.0.00
code EAN13: 5902841332300

Cabane à outils
203x153xH222cm
plancher lames 15x90mm
toiture OSB,
couverture bande bitumineuse
assemblage par vis, clous,
agrafes et charnières galvanisés
1 pcs./palette, 310 kg/palette
code art.: 60.10818.6514.0.00
code EAN13: 5902841332317

Cabane à outils
350x336xH248cm
plancher lames 15x90mm
toiture OSB,
couverture bande bitumineuse
assemblage par vis, clous,
agrafes et charnières galvanisés
1 pcs./palette, 800 kg/palette
code art.: 60.10818.6515.0.00
code EAN13: 5902841332324

Cabane à outils
272x173xH221cm
plancher lames 15x90mm
toiture OSB,
couverture bande bitumineuse
assemblage par vis, clous,
agrafes et charnières galvanisés
1 pcs./palette, 285 kg/palette
code art.: 60.10818.6516.0.00
code EAN13: 5902841332331

Cache poubelle

Cache-poubelle
dimensions 70x88xH135/110 cm
lames 16 mm
bois imprégné vert
instruction de montage et
quincaillerie incluses
8 pcs./palette
code art.: 60.10822.8004.0.00
code EAN13: 5902841332874

Cache-poubelle double
dimensions 140x88xH135/110 cm
lames 16 mm
bois imprégné vert
instruction de montage et
quincaillerie incluses
6 pcs./palette
code art.: 60.10822.8005.0.00
code EAN13: 5902841332881

Cache poubelle
dimensions 72x83xH116 cm
lames 16 mm
bois imprégné vert
instruction de montage et
quincaillerie incluses
8 pcs./palette
code art.: 60.10822.8006.0.00
code EAN13: 5902841332898

Cache poubelle
dimensions 63x65xH116 cm
lames 16 mm
bois imprégné vert
instruction de montage et
quincaillerie incluses
8 pcs./palette
code art.: 60.10822.8007.0.00
code EAN13: 5902841332904

Dalle

Dalle
dimensions 40x40x2,4cm
lames 5*12x68mm
renforts 2*12x35mm
assemblage par
agrafes galvanisées
code art.: 60.10821.3310.0.00
code EAN13: 5902841331389



Dalle LUX
dimensions 50x50x3,2mm
lames 7*16x68mm
renforts 3*16x35mm
assemblage par
agrafes galvanisées
code art.: 60.10821.3301.0.00
code EAN13: 5902841331396

Dalle LUX
dimensions 100x100x3,2cm
lames 12*16x68mm
renforts 4*16x35mm
assemblage par
agrafes galvanisées
code art.: 60.10821.3303.0.00
code EAN13: 5902841331402

Gloriette

Gloriette carrée avec treillis
dimensions 300x300x285cm
couverture textile impermeable
assemblage par vis, clous et
agrafes galvanisés
2 pcs./palette, 560 kg/palette
code art.: 60.10817.7003.0.00
code EAN13: 5902841331310

Gloriette carrée
dimensions 345x345x295cm
toiture lames 15*90mm
couverture bardeau (vert, rouge ou noir)
assemblage par vis, clous et
agrafes galvanisés
1 pcs./palette, 600 kg/palette
code art.: 60.10817.7002.0.00
code EAN13: 5902841331303

Gloriette diam. 340
dimensions diam. 340x340cm
avec mobilier
plancher et toiture lames 15*90mm
couverture bardeau (vert, rouge ou noir)
3 bancs 1 table
assemblage par vis, clous et
agrafes galvanisés
1 pcs./palette, 1000 kg/palette
code art.: 60.10817.7001.0.00
code EAN13: 5902841331297

Produits complémentaires

Balancelle
200x140x170cm
poteaux 40x90mm
lames 19x68mm
assemblages par vis
galvanisées et écrous inox
6 pcs./palette, 570 kg/palette
code art.: 60.10822.7007.0.00
code EAN13: 5902841331419

Palissade ajourée mixte
dimensions 180x90cm
cadre 40x45mm
lames 15x85mm
assemblages par vis et
agrafes galvanisées
24 pcs./palette, 471 kg/palette
code art.: 60.10822.8000.0.00
code EAN13: 5902841331440

Ponton
dimensions 300x90x100cm
lames 28x145mm
assemblages par vis
galvanisées et écrous inox
5 pcs./palette, 604 kg/palette
code art.: 60.10822.7011.0.00
code EAN13: 5902841331433

Ponton
dimensions 180x74x112cm
lames 28x145mm
assemblages par vis
galvanisées et écrous inox
5 pcs./palette, 362 kg/palette
code art.: 60.10822.7010.0.00
code EAN13: 5902841331426

Balustrade croix de St. André double
dimensions 210x100cm
sections 70x70mm
assemblages par vis galvanisées
15 pcs./palette, 600 kg/palette
code art.: 60.10822.8001.0.00
code EAN13: 5902841331457

Balustrade croix de St. André simple
dimensions 110x100cm
sections 70x70mm
assemblages par vis galvanisées
15 pcs./palette, 308 kg/palette
code art.: 60.10822.8002.0.00
code EAN13: 5902841331464

Composteur
dimensions 100x100xH69 cm
lames 19x69
20 pcs./palette, 551 kg/palette
code art.: 60.10822.8003.0.00
code EAN13: 5902841332362

Balancelle avec toit
dimensions 200x140x175 cm
poteaux 40x90 lames 19x69
6 pcs./palette, 570 kg/palette
code art.: 60.10822.7008.0.00
code EAN13: 5902841332355

Puits
dimensions dia 100xH180 cm
3 pcs./palette, 354 kg/palette
code art.: 60.10822.8008.0.00
code EAN13: 5902841332379

Potager

Potager rectangulaire 3 compartiments
dimensions 140x60x40cm
lames 19x100mm
géotextile inclus
12 pcs./palette, 127 kg/palette
code art.: 60.10824.9003.0.00
code EAN13: 5902841331495

Potager
dimensions 35x100x100cm int. 80x80cm
lames 15x100mm
géotextile inclus
10 pcs./palette, 200 kg/palette
code art.: 60.10824.9001.0.00
code EAN13: 5902841331471

Potager 3 niveaux
dimensions 88x113cm
hauteurs 20/30/40cm
lames 15x100mm
géotextile inclus
12 pcs./palette, 246 kg/palette
code art.: 60.10824.9002.0.00
code EAN13: 5902841331488



Potager avec vitre plexi
dimension 100x50x34/26cm
lames 15x9mm
assemblages par vis, agrafes et
charnieres galvanisées
10 pcs./palette, 180 kg/palette
code art.: 60.10824.9004.0.00
code EAN13: 5902841331501

Potager sur pieds a hauteur reglable
dimensions 80x60x80/100cm
lames 19x100mm
géotextile inclus
assemblages par vis et agrafes
galvanisées
4 pcs./palette, 304 kg/palette
code art.: 60.10824.9007.0.00
code EAN13: 5902841331532

Potager sur pieds 8 cadres
dimensions 120x60x87cm
carrés 28,8x28,8x20mm
lames 15x90mm
géotextile inclus
assemblages par vis et agrafes
galvanisées
8 pcs./palette, 327 kg/palette
code art.: 60.10824.9006.0.00
code EAN13: 5902841331525

Ménagerie

Niche pour chien S
dimensions 60x75xH68 cm avec toit ouvrable
plancher et toiture lames 15x90cm
couverture bande bitumineuse
assemblage par vis et agrafes galvanisées
6 pcs./palette, 135 kg/palette
code art.: 60.10816.6612.0.00
code EAN13: 5902841332263

Niche pour chien M
dimensions 70x100xH75 cm avec toit ouvrable
plancher et toiture lames 15x90cm
couverture bande bitumineuse
assemblage par vis et agrafes galvanisées
6 pcs./palette, 145 kg/palette
code art.: 60.10816.6613.0.00
code EAN13: 5902841332270

Niche pour chien L
dimensions 85x120xH85 cm avec toit ouvrable
plancher et toiture lames 15x90cm
couverture bande bitumineuse
assemblage par vis et agrafes galvanisées
6 pcs./palette, 145 kg/palette
code art.: 60.10816.6614.0.00
code EAN13: 5902841332287

Clapier triangulaire
dimensions 50x100xH50 cm
lames 16 mm
bois imprégné
6 pcs./palette
code art.: 60.10816.6616.0.00
code EAN13: 5902841332515

Clapier sur pieds
dimensions 41x106xH91 cm
lames 16 mm
bois imprégné
10 pcs./palette
code art.: 60.10816.6617.0.00
code EAN13: 5902841332522

Clapier RUFI
dimensions 49x90xH76,5 cm
lames 16 mm
bois imprégné
kit de fixation inclus
10 pcs./palette
code art.: 60.10816.6618.0.00
code EAN13: 5902841332539

Poulailler POLLO
dimensions 120x103xH122 cm
lames 16 mm
bois imprégné
kit de fixation inclus
1 pc./palette
code art.: 60.10816.6619.0.00
code EAN13: 5902841332546

Poulailler POLLO PLUS
dimensions 200x103xH122 cm
lames 16 mm
bois imprégné
kit de fixation inclus
1 pc./palette
code art.: 60.10816.6620.0.00
code EAN13: 5902841332553

Poulailler JUMBO
dimensions 240x90xH162 cm
lames 16 mm
bois imprégné
kit de fixation inclus
1 pc./palette
code art.: 60.10816.6621.0.00
code EAN13: 5902841332560

Ratelier
dimensions 240x156xH250 cm
kit de fixation inclus
bois imprégné
1 pc./palette
code art.: 60.10816.6615.0.00
code EAN13: 5902841332508

Abri-bûches

Abri-bûches
dimensions 217x80xH180 cm
lames 15x90mm
assemblage par clous et agrafes galvanisés
6 pcs./palette, 492 kg/palette
code art.: 60.10825.2000.0.00
code EAN13: 5902841332195

Abri-bûches double
dimensions 280x111xH185 cm
lames 15x90mm
assemblage par clous et agrafes galvanisés
4 pcs./palette, 544 kg/palette
code art.: 60.10825.2002.0.00
code EAN13: 5902841332218

Abri-bûches XXL
Dimensions 500x200xH200 cm
Lames 15x90mm
Assemblage par clous et agrafes galvanisés
1 pcs./palette, 270 kg/palette
code art.: 60.10825.2001.0.00
code EAN13: 5902841332201

Chalets de jardin PINSON & BERGERONNETTE



						m²	mm		
A	28 mm	2742x1712 mm	2980x1950mm	1760 mm	2200 mm	6,4 m²	plancher en option (épaisseur 19 mm)	1650x750 mm	665x525 mm fenetre fixe
B	28 mm	2742x2742 mm	2980x2980mm	1760 mm	2200 mm	9,77m²		1650x750 mm	665x525 mm fenetre fixe

Epicéa, non imprégné, vitres plexi, 1 pcs/pal, quincaillerie incluse, couverture bande bitumineuse

Chalets de jardin BASILE & GEAI



						m²	mm	
A	28 mm	2742x1712 mm	2980x1950mm	1760 mm	2200 mm	6,4 m²	plancher en option (épaisseur 19 mm)	1650x1500 mm
B	28 mm	2742x2742 mm	2980x2980mm	1760 mm	2200 mm	9,77 m²		1650x1500 mm

Epicéa, non imprégné, vitres plexi, 1 pcs/pal, quincaillerie incluse, couverture bande bitumineuse

Chalets enfant JEANNOT & MARGOT



(A) jeannot (B) margot

						m²	mm		
A	19 mm	1380x1480 mm	1600x1700 /2400mm	1435 mm	1730 mm	4,27 m²	plancher en option (épaisseur 16 mm)	1235x600 mm	345x345 mm
B	19 mm	1170x1170 mm	1390x1390 /1990mm	1325 mm	1630 mm	3,1 m²		1235x600 mm	345x345 mm

Epicéa, non imprégné, vitres plexi, 1 pcs/pal, quincaillerie incluse, couverture bande bitumineuse

Chalets de jardin LORIOT & GRIVE



(A) loriot (B) grive

						m²	mm		
A	28 mm	2242x2242 mm	2480x2480mm	1760 mm	2170 mm	6,94m²	plancher en option (épaisseur 19 mm)	1650x750 mm	665x525 mm fenetre fixe
B	28 mm	1712x1712 mm	1950x1950mm	1760 mm	2170 mm	4,8m²		1650x750 mm	665x525 mm fenetre fixe

Epicéa, non imprégné, vitres plexi, 1 pcs/pal, quincaillerie incluse, couverture bande bitumineuse

Cabane à outils SIMON



							
19 mm	2260x2260 mm	2480x2480 mm	1760 mm	2150 mm	6,94 m²	plancher en option (épaisseur 19 mm)	1500x1650 mm

Epicéa, non imprégné, vitres plexi, 1 pcs/pal, quincaillerie incluse, couverture bande bitumineuse

Cabane à outils CLAUDE





							
19 mm	1560x1560 mm	1780x1780 mm	1760 mm	2100 mm	3,17 m²	plancher en option (épaisseur 19 mm)	750x1650 mm

Epicéa, non imprégné, vitres plexi, 1 pcs/pal, quincaillerie incluse, couverture bande bitumineuse

TRAITEMENT AUTOCLAVE

Définition: Le produit de préservation (inodore et aqueux) est injecté sous pression (environ 8 bars) dans le bois. Ce dernier est ainsi protègé de manière durable contre la pourriture et l'atteinte par des insectes xylophages

Domaine d'utilisation: Ce procédé est conseillé pour les résineux indigènes (sapin, épicéa, pin, etc., ...), qui ne sont pas suffisamment résistants contre les attaques par la pourriture, les champignons et les insectes lignivores pour un emploi à l'extérieur.
Classe 4 : *en contact avec la terre ou de l'eau douce*, par exemple poteaux et palissades, terrasses, paravalanches, ouvrages de stabilisation, poteaux électriques, places de jeux, pontons ou constructions sur les rivages
Classe 3 : *sans contact avec le sol*, par exemple façades, parois antibruit, parois de protection visuelle, balcons

Effets de protection: Le bois autoclave a une durée de vie trois à cinq fois supérieure à celle d'un bois résineux non traité.

Couleur: Après oxydation et fixation, le bois prend une couleur légèrement verte ou marron. La teinte marron s'obtient par l'adjonction d'une pâte colorante. Il ne s'agit pas d'une couche couvrante, mais d'une teinte à durée limitée.
La couleur après l'imprégnation dépend du sel, de la structure de la surface, de la profondeur de pénétration du produit ainsi que de la qualité du bois. Il n'y a pas de garantie sur la stabilité de la couleur à long terme ou sur l'uniformité de la couleur.

Produits utilisés: Tanalith E (Lonza Group Ltd.)
Korasit CC (Kurt Obermeider GmbH & Co. KG)
Wolmanit CX-10 (Dr. Wolman GmbH, BASF Group)

Stockage: Le bois imprégné doit être stocké sous toit à l'abri de la poussière et des salissures et bien être ventilé.

LE CYCLE DE TRAITEMENT



Etape 1 :

Convenablement préparés et séchés, les bois sont chargés dans le cylindre de traitement. Application d'un vide initial, les cellules du bois sont vidées d'air. Le vide est maintenu.



Etape 2 :

Remplissage du cylindre sous vide avec le produit de traitement du bois, un additif de couleur brune est ajouté si nécessaire.



Etape 3 :

Une pression hydraulique est appliquée, forçant l'imprégnation profonde du produit de préservation dans les cellules du bois.



Etape 4 :

Le vide final extrait la solution de produit en excès, qui retourne vers la cuve de stockage.



Etape 5 :

L'air pénètre dans le cylindre pour clôturer le cycle de traitement.



AUTRES PRODUITS

service commercial: 09.77.21.77.34

www.boisdepologne.com I info@boisdepologne.com
IBP Sp. z o. o. Sp. k. I Przemyslowa 39 I 61-541 Poznan I Pologne