



Kit d'occultation SIMPLE LINE pour clôture				
Nom	Couleur	Code produit	Prix unitaire	Conditionnement
Kit PEAU D'ORANGE (48x0,85mm x 60m, clips: 100 pcs. Type AP 778) en rouleau	VERT RAL6005 GRIS RAL7016	SP.K08.XXXXXK0060.48.OS	sur demande selon département	144 colis (SET) / 1 palette
Kit BASIC (48x0,65mm x 60 m clips: 100 pcs. Type AP 778) en rouleau	VERT RAL6005 GRIS RAL7016	SP.K06.XXXXXK0060.48BS	sur demande selon département	144 colis (SET) / 1 palette



Kit PEAU D'ORANGE (50x0,85mm x 60m, clips: 100 pcs. Type AP 778) en rouleau	VERT RAL6005 GRIS RAL7016	SP.K08.520K060.50.OS SP.K08.945K060.50.OS	sur demande selon département	100 colis (SET) / 1 palette
Kit BASIC (50x0,65mm x 60 m clips: 100 pcs. Type AP 778) en rouleau	VERT RAL6005 GRIS RAL7016	SP.K06.520K060.50.BS SP.K06.945K060.50.BS	sur demande selon département	100 colis (SET) / 1 palette



Kit PEAU D'ORANGE (55x0,85mm x 60m, clips: 100 pcs. Type AP 778) en rouleau	VERT RAL6005 GRIS RAL7016	SP.K08.520K060.55.BS SP.K08.945K060.55.BS	sur demande selon département	100 colis (SET) / 1 palette
Kit BASIC (55x0,65mm x 60 m clips: 100 pcs. Type AP 778) en rouleau	VERT RAL6005 GRIS RAL7016	SP.K06.520K060.55.BS SP.K06.945K060.55.BS	sur demande selon département	100 colis (SET) / 1 palette



Kit PEAU D'ORANGE (44x0,85mm x 60m, clips: 100 pcs. Type AP 778) en rouleau	VERT RAL6005 GRIS RAL7016	SP.K08.0520K0060.044.OS SP.K08.0945K0060.044.OS	sur demande selon département	144 colis (SET) / 1 palette
Kit BASIC (44x0,65mm x 60 m, clips: 100 pcs. Type AP 778) en rouleau	VERT RAL6005 GRIS RAL7016	SP.K06.0520K0060.044.BS SP.K06.0945K0060.044.BS	sur demande selon département	144 colis (SET) / 1 palette

Remarque importante

**Eviter de fragiliser votre clôture en vous assurant que l'installation de vos lamelles occultantes n'oppose pas une résistance trop importante au vent.
 Aucune garantie concernant la dégradation de votre clôture occultée avec nos produits pourra être pris en compte.**

Matière : polypropylène stabilisé UV / PP-R/ Coloration dans la masse :	Particularités	Norme	Valeur	Unité
- excellente résistance chimique - excellente résistance aux UV - protection contre l'humidité - facile à recycler	Densité (23°C)	ISO 1183	0,905	g/cm ³
	Essais de flexion	ISO 178	1000	MPa
	Résistance au choc Izod (23°C)	ISO 180/4A	25	kJ/m ²

Dimensions et tolérances, mm	45	48	50	55
Type	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Grammage (g/m ²)	Longueur (ml)
K 06 Basic Vertical	± 0,5	0,65 ± 0,05	550-570	60
K 06 Basic Vertical	± 0,5	0,85 ± 0,05	630-650	60

Utilisation	les rubans sont en polypropylène pour un montage vertical sur des panneaux de clôture
Surface	surface mat avec une excellente résistance aux acides dilués et concentrés, aux substances alcalines, aux alcools et huiles minérales. La résistance est limitée (uniquement contact de courte durée) aux hydrocarbures aromatiques et halogénés et oxydants.
Montage	il faut faire attention au facteur de dilatation linéaire lors du montage : le changement de longueur lors des variations de température de 1°C est de 0.15 mm/m.
Nettoyage	à l'eau propre et manuellement afin d'éliminer les impuretés excessives sur les profils, il est recommandé d'utiliser les lotions nettoyantes ou autres produits dédiés à la conservation des surfaces en polypropylènes (sans solvant).
Stockage	les profils peuvent être stockés dans l'emballage d'origine, à une température de +5 à + 35 ° C.

Attention : Pendant le stockage et le transport, les produits doivent être protégés contre les effets nocifs du rayonnement solaire, les dégâts mécaniques, ainsi que contre l'exposition aux solvants.

Les matériaux répondent aux exigences des normes suivantes:

- Règlement (CE) N° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil daté de 18 décembre 2006 sur l'enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques (REACH)
- Certificat d'hygiène N° HK/B/0547/2016 délivré par l'Institut national de la santé publique – Institut national d'hygiène.