






Date de l'offre :	30.08.2021
Tarif :	Kit d'occultation pour clôture (montage HORIZONTAL)
Conditions de livraison :	Franco par palette complète France
Tél. :	06.22.52.84.00
E-mail :	info@grillagedepologne.com

Kit d'occultation pour clôture (montage HORIZONTAL) sans les clips

	Nom	Couleur	Code produit	Prix unitaire / carton	Conditionnement
	RUBAN CLASSIC LINE (190x1,65mm x 26m) en rouleau	VERT RAL6005 GRIS RAL7016	701P.XXXXXK0026.190.P	31,47 €	72 cartons (1872 ml) / 1 palette
	RUBAN BASIC (190x0,65mm x 26m) en rouleau	VERT RAL6005 GRIS RAL7016	K06.XXXXXK0026.190.ST	20,38 €	144 cartons (3744 ml) / 1 palette
	RUBAN TECHNORATTAN GRAND (190x2,00mm x 26m) en rouleau	VERT RAL6005 GRIS RAL7016	K20.XXXXXK5100.190.RW	49,56 €	36 cartons (936 ml) / 1 palette
	RUBAN PEAU D'ORANGE (190x0,85mm x 26m) en rouleau	VERT RAL6005 GRIS RAL7016	K08.XXXXXK0026.190.OS	25,07 €	144 cartons (3744 ml) / 1 palette
	Clips de fixation (Type AP 785 D)	VERT RAL6005 GRIS RAL7016	785D.0000K190.ZTO.PP	4,06 EUR/sachet (10pcs/sachet)	288 sachets (2880 pcs) / 1 palette

Remarque importante

Eviter de fragiliser votre clôture en vous assurant que l'installation de vos lamelles occultantes n'oppose pas une résistance trop importante au vent !!!
Aucune garantie concernant la dégradation de votre clôture occulté avec nos produits pourra être pris en compte.

Matière : polypropylène stabilisé UV / PP-R/ Coloration dans la masse :	Particularités	Norme	Valeur	Unité
- excellente résistance chimique - excellente résistance aux UV - protection contre l'humidité - facile à recycler	Densité (23°C)	ISO 1183	0,905	g/cm ³
	Essais de flexion	ISO 178	1000	MPa
	Résistance au choc Izod (23°C)	ISO 180/4A	25	kJ/m ²

Dimensions et tolérances, mm

Type	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Grammage (g/m ²)	Longueur (ml)
Ruban Horizontal	± 0,5	± 0,05	550-570	26

Utilisation	les rubans sont en polypropylène pour un montage vertical sur des panneaux de clôture
Surface	surface mat avec une excellente résistance aux acides dilués et concentrés, aux substances alcalines, aux alcools et
Montage	il faut faire attention au facteur de dilatation linéaire lors du montage :
Nettoyage	à l'eau propre et manuellement afin d'éliminer les impuretés excessives sur les profils,
Stockage	les profils peuvent être stockés dans l'emballage d'origine, à une température de +5 à + 35 ° C.

Attention : Pendant le stockage et le transport, les produits doivent être protégés contre les effets nocifs du rayonnement solaire, les dégâts

Les matériaux répondent aux exigences des normes suivantes:

- Règlement (CE) N° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil daté de 18 décembre 2006 sur l'enregistrement, évaluation et autorisation des
- Certificat d'hygiène N° HK/B/0547/2016 délivré par l'Institut national de la santé publique – Institut national d'hygiène.