

PANNEAU OSB 3

L'OSB 3 est développé et fabriqué entièrement en conformité avec la demande actuelle de vie écologique axée sur les matériaux organiques. En choisissant le bois et le liant appropriés, l'OSB 3 répond aux normes élevées des bâtiments y compris écologiques.



Dimensions:

Panneaux en 2,50 x 1,25 m, épaisseurs : 9 / 12 / 15 / 18 / 22 / 25 mm

Dalles en 2,50 x 0,625 m, épaisseurs : 12 / 15 / 18 / 12 / 25 mm

Panneau est composé de: 3 plis croisés

Densité du panneau: 610 kg/m³ (+/- 5%).

La composition de lamelles: env 80% résineux - 20% feuillus).

PANNEAU OSB3 2500 x 1250 mm		
Epaisseur (mm)	Nombre de pcs/pal	Nombre de pal/camion
9	108	13
12	90	12
15	64	13
18	48	13
22	42	13
25	38	13

DALLES OSB3 2500 x 625 mm		
Epaisseur (mm)	Nombre de pcs/pal	Nombre de pal/camion
12,0	59	36
15,0	47	36
18,0	39	36
22,0	32	36
25,0	28	36

Utilisations:

- applications structurelles: murs, sols, toits, cages d'escaliers, palissades
- intérieur: éléments de mobilier, éléments de décoration dans les espaces intérieurs, ossature de meubles rembourrés, panneaux de porte, revêtements et cloisons
- emballage: boîtes et conteneurs d'expédition, palettes

Standard: EN 300 - type OSB 3; EN 13501-1: class D-s1, d0; EN 13986:2004+A1:2015

Classe d'émission: E1 (EN ISO 12460-5)



La marque de la
gestion forestière
responsable

IBP GROUP
BOIS DE POLOGNE