



## BARDAGE



Essence : Pin sylvestre  
 Traitement : Autoclave classe 4, certifié  
 Dimensions : 17mm x 132mm utile (147mm réel), longueur maxi. 5m  
 21mm x 132mm utile (147mm réel), longueur maxi. 5m  
 Rainés en bout jusqu'à 3m

Caractéristiques : Label FSC

Conditionnement : 17mm – 104 pcs / palette  
 21mm – 104 pcs / palette  
 Traitement vert en 17mm et 21mm  
 Traitement marron en 21mm



Avantages : Le bardage pin bénéficie de traitements insecticide, fongicide et anti-termite qui garantissent une bonne tenue dans le temps.

Nos bardages sont conditionnés par colis avec des lattes entre chaque rangée : cet espace ainsi créé permet une répartition homogène de l'imprégnation et garantit une longévité significativement accrue.

Rappel du DTU : Les lames de bardage doivent être posées à une hygrométrie de 20% environ selon le DTU 41.2 (extrait disponible sur notre site)

Application : Plusieurs types de poses sont possibles pour votre bardage : la pose horizontale dite à l'américaine, la pose à la verticale dite scandinave ou la pose oblique.

Quel que soit le type de pose envisagé, il faut veiller à ce que le bardage soit bien ventilé (basse, médiane, haute).

Pour ce faire, il est nécessaire de placer son bardage à une distance suffisante du mur, à 20 cm du sol pour éviter toute remontée d'humidité qui le dégraderait et avec une ventilation haute de 2 à 4 cm pour l'évacuation de l'air humide.

Profil : Exemple de profil possible: passe partout

